



elma
instruments
www.elma-instruments.se

Fastighet



Se alla våra
produkter här

Fastighet



Elma 8410 – Väggtagsprovare

E-NR: 4200397

Snabbt och lättanvänt instrument för kontroll av jordade och icke jordade uttag.

- Kontrollerar 30mA jordfelsbrytare
- Uppfyller IEC 61010-1 KAT III 300V



FLIR One Edge Pro – Värmekamera för smartphone

E-NR: 4203278

Kompatibel med iOS och Android. Tar termisk bild, termisk video samt digital bild.

- IR-upplösning 160X120pixlar
- Interface Bluetooth och USB-C



HIK Pocket2 – Värmekamera i fickstorlek

E-NR: 4202879

Smidig värmekamera med bra prestanda, tar termisk bild, digitalbild och termisk video i MP4 format (ej radiometrisk video).

- IR-upplösning 256X192pixlar
- USB-C, Bluetooth och Wifi



Surveymaster – Smidig lättanvänd fuktmätare

E-NR: 4200902

Hantverkare och entreprenörers favorit, levereras med väska och diverse prober.

- Icke förstörande mätläge för fuktindikering
- Mätläge med stift för fuktkvotsmätning eller indikering



MMS3 – Professionell fuktmätare

E-NR: 4202821

För den professionella användaren för de mätningarna som har större krav på helhetsfuktläget.

- Mätläge med stift för fuktkvotsmätning eller indikering
- Hygrometer för mätning av RF eller för inkoppling av fuktprob för fuktmätning i betong
- Icke förstörande mätläge för fuktindikering
- Temperaturmätning med IR eller med yttemperaturmätare



Elma DT-128 – Icke destruktiv fuktmätare

E-NR: 4207515

Ett smidigt instrument för mätning på betong, sten och gips och så vidare.

Mätdjup 20-40mm.



Volt Stick Phasen – Spänningsindikator

E-NR: 4201295

Indikerar 230V spänning med ett rött sken.

- Indikation 230V spänning
- Kontroll av säkringar
- Skiljer på fas och nolla
- Lokaliserar avbrott i oskärmade kablar



ME5 – Icke destruktiv mångsidig fuktmätare

E-NR: 4202418

ME5 kontrollerar fukt med hjälp av icke destruktiv impedansmätning. Två olika mätdjup finns, 30mm och 10mm. Med hjälp av det går det att jämföra fukten vid ytan av materialet och djupare in i materialet. 5 olika inställningar för bla trä, laminatgolv, mursten, gips, betong och kakel.

- Bluetooth, för sparning av data till app



CMEX5 – Professionell fuktmätare

E-NR: 4202663

Professionell fuktmätare för mätning av helhetsfuktläget.

- Icke destruktiv mätning kalibrerat mot "torka och väg metoden" för mätning av fuktkvot
- Externa prober för i trä och andra material
- Bluetooth app för kommunikation med den smarta Tramex appen
- Levereras med RF sensor, övriga prober beställs separat



Elma BM257s – TRMS-multimeter - med autocheck och temperaturmätning

E-NR: 4203516

Minimultimeter med många spännande funktioner, bland annat beröringsfri detektering av elektriska fält och möjlighet till uppkoppling mot PC.

- Spänning 0-1000V AC/DC, Ström μ A, mA och A upp till 10A, frekvens 10-100kHz
- Resistans 0-60m Ω , kapacitans nF, μ F upp till 3000 μ F, diodtest 1000mV, 0,56mA < 1,8V DC
- Temperatur -50 till 1000°C (Medföljande givare -50 till 250°C)



Elma 2200X – Spänningsprovare perfekt för EVSE laddningsuttag

E-NR: 4202602

Robust spänningsprovare med många smarta funktioner, bland annat jordfelsbryartest.

- Spänningsmätning 6-1000V AC, DC 6-1500V
- Spänningstest även utan batterier 12-1000V AC/DC
- Dubbelisolerad, IP65, GS godkänd och kat IV 600V



Elma B-scope 500 – Videoendoskop

E-NR: 4210561

Se detaljerna där du har behov för det. Inne i väggen, inne i hålrum eller i en växelåda. Alla inspektionsuppdrag blir enklare att utföra med ELMA B-scope 500.

- Fokus: 5...15cm
- Synvinkel: 68°
- Arbetstemperatur: 0...45°C
- Problängd: 1m (3m som tillbehör)
- Diameter: \varnothing 6mm
- Upplösning: 320 x 240 pixel
- Skärm: 3,2"
- Fotoformat: JPG
- SD-kort: Max 8Gbyte
- Video output: PAL/NTSC

Fastighet



Elma krysslaser X2 – Grön laser för bättre synlighet

E-NR: 4202209

Visar vågrät och lodrätt linje. Räckvidd 45m och pulsfunktion för mottagare.

- Noggrannhet 3mm vid 10m
- Li-On batteri



Elma Laser 1 – Mini avståndsmätare

E-NR: 4201817

Mäter avstånd upp till 30m med en noggrannhet på $\pm 1,5$ mm. Bluetooth för kommunikation med smartphones och dokumentation med Elma Laser APP.

- Avstånd, volym och area
- Sparar 10 mätvärden internt



VT110 Ventilations kit – För injustering av luftflöde

E-NR: 4202704

Flödes och lufthastighetsmätare med stös för mätning över ventilationsdon.

- 0,15 till 30m/s, i valbara enheter m/s, fpm och km/h
- 10 till 400m³/h, i valbara enheter m³/h, cfm, l/s och m³/h
- Temperatur -20 till 80°C i valbara enheter °C och °F



TK61 givare + väska – Noggrann och lättanvänd termometer

E-NR: 4202807

Termometer med många olika applikationer beroende på val av givare. Med de medföljande två givarna, ytgivare och supersnabb givare kan de flesta temperaturer uppmätas. Ytgivaren har ett flexibelt membran så att även ojämna ytor går att mäta på. Den supersnabba givaren har liten volym i mätpunkten vilket gör att den snabbt anpassar sig till omgivande temperatur.



Zircon HD70 – Regelsökare med spänningsindikering

E-NR: 4202152

Smidig och snabb sökning av regler i trä och metall. Vid farlig AC spänning varnar instrumentet med tydlig röd signal.

- Sökdjup upp till 38mm beroende på material.

Besök oss på www.elma-instruments.se



elma
instruments

Elma Instruments AB | Pepparvägen 27 | S-123 56 Farsta
T: 08-447 57 70 | E: info@elma-instruments.se | www.elma-instruments.se